Tarcza diamentowa do cięcia

DT 350 BT *EXTRA*





Właściwości

Forma	spawane laserowo
Rozmieszczenie segmentów	turbo
Agresywność	■■■■■■□
Żywotność	■■■■■□□

Zalety produktu

Specjalne segmenty TURBO zapewniają bardzo dużą prędkość cięcia niemal wszystkich twardych materiałów - Płynne, bezwibracyjne i szybkie cięcie z zachowaniem wysokiej żywotności - Optymalny stosunek ceny do jakości

Materiały

beton	●
beton zbrojony	◑

Obszary zastosowań

- Architektura ogrodowa i krajobrazowa
- Zakładu brukarskie
- Przedsiębiorstwa budowlane

Wymiary w mm (średn. x otwór)	Vmax m/s	Dopuszczalna liczba obrotów	Segment w mm Ilość/Dług./Szer./Wys.	Opakowanie sztuk	Nr artykułu
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 10	1	354790
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 10	1	354791
150 x 22,23	80 m/s	10200 1/min	11 / 33 / 2,4 / 10	1	354792
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 10	1	354793
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 10	1	354794

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de