

# Tarcza diamentowa do cięcia **DT 602 A SUPRA**



## Właściwości

Forma spawane laserowo

Rozmieszczenie szerokie szczeliny segmentów

Agresywność ■■■■■□□

Żywotność ■■■■■□□

## Zalety produktu

Wysoka prędkość cięcia - Wydłużona żywotność - segmenty ochronne rdzenia - Dobra relacja ceny do jakości - Specjalnie zaprojektowana do asfaltu - Również do stosowania na elektrycznych maszynach do wycinania szczelin

## Materiały

asfalt ●

piaskowiec ●

## Obszary zastosowań

- ▶ Budownictwo podziemne
- ▶ Drogownictwo
- ▶ Montaż rurociągów
- ▶ Firmy budowlane

Wymiary w mm (średn. x otwór)	Vmax m/s	Dopuszczalna liczba obrotów	Uzębienie	Segment w mm Ilość/Dług./ Szer./Wys.	Opakowanie sztuk	Nr artykułu
300 x 20	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	327025
300 x 25,4	100 m/s	6400 1/min		18 / 40 / 2,8 / 10	1	325060
350 x 20	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	327026
350 x 25,4	100 m/s	5500 1/min		21 / 40 / 3,2 / 10	1	325092
400 x 20	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349228
400 x 25,4	100 m/s	4800 1/min		24 / 40 / 3,6 / 10	1	349240



**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de



Wymiary w mm (średn. x otwór)	Vmax m/s	Dopuszczalna liczba obrotów	Uzębienie	Segment w mm Ilość/Dług./ Szer./Wys.	Opakowanie sztuk	Nr artykułu
450 x 25,4	100 m/s	4300 1/min		28 / 40 / 3,7 / 10	1	325128
500 x 25,4	100 m/s	3900 1/min		30 / 40 / 3,7 / 10	1	325171

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

