Tarcza diamentowa do cięcia

DT 900 ACR *SPECIAL*





Właściwości

Forma	lutowane próżniowo
Rozmieszczenie segmentów	wąskie szczeliny
Agresywność	■■■■■■■
Żywotność	■■■■■■■

Zalety produktu

Lutowana próżniowo diamentowa tarcza tnąca do prawie wszystkich materiałów - Bardzo szeroki zakres zastosowań dzięki specjalnemu procesowi produkcyjnemu - Powłoka diamentowa o wysokości 10 mm zapewnia długą żywotność i agresywne cięcie bardzo różnych i wymagających materiałów - Idealna dla służb ratowniczych

Materiały

materiały budowlane	●
beton uniwersalny	●
szkło	●
materiały drewnopochodne	●
tworzywa sztuczne	●
guma	●
metale	◑

Obszary zastosowań

- Przedsiębiorstwa budowlane
- Architektura ogrodowa i krajobrazowa
- Budownictwo ogólne i inżynieria lądowa
- Budownictwo naziemne
- Zakładu brukarskie
- Konstrukcje stalowe
- Drogownictwo

Wymiary w mm (średn. x otwór)	Vmax m/s	Dopuszczalna liczba obrotów	Segment w mm Ilość/Dług./Szer./Wys.	Opakowanie sztuk	Nr artykułu
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 56 / 2,8 / 10	1	355723
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	10 / 45 / 2,8 / 10	1	355724

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Wymiary w mm (średn. x otwór)	Vmax m/s	Dopuszczalna liczba obrotów	Segment w mm Ilość/Dług./Szer./Wys.	Opakowanie sztuk	Nr artykułu
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	16 / 56 / 3,1 / 10	1	355725

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de