



Specyfikacja techniczna

DT 900 FT Special Tarcze diamentowe do cięcia do szlifierek kątowych do Kamionka, Kafle, Glazurowane kafle piecowe, Granit



Klasa Special

Agresywność

Żywotność

Obszary zastosowania:

Kamionka

Kafle

Glazurowane kafle piecowe

Granit

Właściwości

	Rozmieszczenie	turbo,
	segmentów	zamknięte
	Forma	spiekane

Zalety: Cienka (1,4 mm) profesjonalna tarcza do ekstremalnych obciążeń - Wyróżniające się wyniki pracy - Krawędź z pełnym obwodem z uzębieniem turbo - Gładkie krawędzie bez wyszczerbień

Średnica w mm	Otwór w mm	Vmax w m/s	Dopuszczalna liczba obrotów w 1/min	Szerokość segmentów w mm	Krawędź	Kształt	Typ maszyny	Nr artykułu
115	22,23	80	13.300	1,4	Krawędź z pełnym obwodem Turbo	SPECIAL	Szlifierka kąтова	325392
125	22,23	80	12.200	1,4	Krawędź z pełnym obwodem Turbo	SPECIAL	Szlifierka kąтова	325393
100	22,23	80	15.300	1,4	Krawędź z pełnym obwodem Turbo	SPECIAL	Szlifierka kąтова	330627
180	22,23	80	8.500	2	Krawędź z pełnym obwodem Turbo	SPECIAL	Szlifierka kąтова	330628
230	22,23	80	6.600	2	Krawędź z pełnym obwodem Turbo	SPECIAL	Szlifierka kąтова	330629