
Tarcza diamentowa do cięcia

DT 900 U *SPECIAL*





Właściwości

Forma	spawane laserowo
Rozmieszczenie segmentów	turbo
Agresywność	■■■■■■■
Żywotność	■■■■■■■

Zalety produktu

Ekstremalnie duża prędkość cięcia dla prawie wszystkich materiałów twardych dzięki specjalnym segmentom turbo - Dodatkowo wydłużona trwałość nawet na mocno zbrojonym betonie, dzięki powlekanym tytanem diamentom

Materiały

materiały budowlane	●
beton uniwersalny	●
beton zbrojony	●
piaskowiec wapienny	●
kamień twardy	◑

Obszary zastosowań

- Przedsiębiorstwa budowlane
- Architektura ogrodowa i krajobrazowa
- Budownictwo naziemne
- Firmy budowlane
- Centralne ogrzewanie
- instalacje sanitarne
- Elektrycy
- Instalacje elektryczne
- Sucha zabudowa

Wymiary w mm (średn. x otwór)	Vmax m/s	Dopuszczalna liczba obrotów	Segment w mm Ilość/Dług./Szer./Wys.	Opakowanie sztuk	Nr artykułu
115 x 22,23	80 m/s	13300 1/min	8 / 33 / 2,4 / 12	1	325206
125 x 22,23	80 m/s	12200 1/min	9 / 33 / 2,4 / 12	1	325209

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Wymiary w mm (średn. x otwór)	Vmax m/s	Dopuszczalna liczba obrotów	Segment w mm Ilość/Dług./Szer./Wys.	Opakowanie sztuk	Nr artykułu
180 x 22,23	80 m/s	8500 1/min	11 / 42 / 2,6 / 12	1	325028
230 x 22,23	80 m/s	6600 1/min	15 / 42 / 2,6 / 12	1	325045

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de