
Krążek z włókniny, samoprzyczepny

NDS 400 K





Właściwości

Spoiwo	żywica syntetyczna
Ziarno	elektrokorund/węglik krzemu

Zalety produktu

Nadaje satynowe wykończenie na powierzchniach stali nierdzewnych - Łatwe oczyszczanie powierzchni metali - Usuwanie cienkich warstw tlenków metali nieżelaznych - Międzyoperacyjne przygotowanie powierzchni - Matowienie farb, lakierów oraz tworzyw sztucznych

Materiały

metal uniwersalnie	●
stal	●
stal szlachetna	●
tworzywa sztuczne	●
farby/lakiery/szpachle	●

Obszary zastosowań

- Przemysł motoryzacyjny
- Utrzymanie pojazdów
- Obróbka stali nierdzewnej
- Konstrukcje stalowe
- Budowa aparatury i zbiorników
- Lakiernie
- Branża obróbki drewna
- Meblarstwo

Granulacja ziarna ściernego:

16	24	30	36	40	50	60	80	100	120	150	180	220	240	280	320	360	400	500	600	800	1000	1200	1500	2000	2500	3000

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Średnica w mm	Granulacja	Kolor	Ziarnistość włókniny	Opakowanie sztuk	Nr artykułu
150	320	brunatny	very fine	20	342640
150	600	szary	ultra fine	20	342641

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de