
# Krążek z włókniny SCM wodoodporny

# SV 484







## Właściwości

| | |
|---|---|
| Spoiwo | żywica syntetyczna |
| Ziarno | elektrokorund |

## Materiały

| | |
|---|---|
| farby/lakiery/szpachle | ● |
| drewno | ● |
| tworzywa sztuczne | ● |
| metal uniwersalnie | ● |
| stal szlachetna | ● |

## Zalety produktu

Uniwersalny krążek ścierny o doskonałej relacji ceny do jakości - Miękkie i elastyczne szlifowanie - Możliwość stosowania na mokro i sucho - Z centralnym otworem dla łatwego i pewnego montażu oraz pracy bez wibracji na dysku wsporczym z centrowaniem - Pasuje również do dysków wsporczych bez centrowania jak i do dysków wsporczych dla krążków fibrowych ze śrubą mocującą

**Granulacja ziarna ściernego:**

16 24 30 36 40 50 60 **80** **100** 120 150 **180** 220 240 **280** 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

| Wymiary w mm (średn. x otwór) | Granulacja | Ziarnistość włókniny | Opakowanie sztuk | Nr artykułu |
|---|---|---|---|---|
| 115 x 22 | 80 | coarse | 10 | 353413 |
| 115 x 22 | 100 | medium | 10 | 353415 |
| 115 x 22 | 180 | medium | 10 | 353409 |
| 115 x 22 | 280 | very fine | 10 | 353410 |
| 125 x 22 | 80 | coarse | 10 | 353414 |
| 125 x 22 | 100 | medium | 10 | 353416 |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

| Wymiary w mm (średn. x otwór) | Granulacja | Ziarnistość włókniny | Opakowanie sztuk | Nr artykułu |
|---|---|---|---|---|
| 125 x 22 | 180 | medium | 10 | 353411 |
| 125 x 22 | 280 | very fine | 10 | 353412 |

**Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG**
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0  Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de