

Specyfikacja techniczna

SM 611 H Ściernice listkowe do Farby, Lakier, Szpachle, Drewno, Tworzywa sztuczne, Metal uniwersalnie

z drewnianym rdzeniem



Obszary zastosowania:

Farby	●
Lakier	●
Szpachle	●
Drewno	●
Tworzywa sztuczne	●
Metal uniwersalnie	●

Właściwości

Spoivo	żywica syntetyczna
Ziarno	elektrokorund

Zalety: Drewniany rdzeń z otworem montażowym $\varnothing 13$ mm do szybkiego montażu - Możliwość stosowania bez talerzyka mocującego SMD 612 - Możliwość bezproblemowego powiększenia otworu montażowego

Średnica/mm	Szerokość/mm	Otwór/mm	Granulacja	Vmax m/s	Dopuszcz. obr/min	Typ
165	25	13	80	50	5.800	LS 309 X
165	25	13	60	50	5.800	LS 309 X
165	25	13	120	50	5.800	LS 309 X
165	50	13	60	50	5.800	LS 309 X
165	50	13	80	50	5.800	LS 309 X
165	50	13	40	50	5.800	LS 309 X
165	25	13	240	50	5.800	LS 309 X
165	25	13	40	50	5.800	CS 310 XF
165	50	13	120	50	5.800	LS 309 X