
Ściernica listkowa

SM 611





Właściwości

Spoiwo	żywica syntetyczna
Ziarno	elektrokorund

Materiały

farby/lakiery/szpachle	●
drewno	●
tworzywa sztuczne	●
metal uniwersalnie	●

Zalety produktu

Jednolity obraz szlifowanej powierzchni - Uniwersalne zastosowanie do różnych materiałów - Dopasowuje się optymalnie do kształtu obrabianego przedmiotu

Granulacja ziarna ściernego:

16 24 30 36 40 50 60 80 100 120 150 180 220 240 280 320 360 400 500 600 800 1000 1200 1500 2000 2500 3000

Wymiary w mm (średn. x szer. x otwór)	Granulacja	Vmax m/s	Dopuszczalna liczba obrotów	Opakowanie sztuk	Nr artykułu
100 x 30 x 21	40	50 m/s	9500 1/min	5	12000
100 x 30 x 21	60	50 m/s	9500 1/min	5	12002
100 x 30 x 21	80	50 m/s	9500 1/min	5	12003
100 x 30 x 21	120	50 m/s	9500 1/min	5	12005
100 x 30 x 21	180	50 m/s	9500 1/min	5	12007
140 x 25 x 21	40	50 m/s	6800 1/min	5	357035
140 x 25 x 21	80	50 m/s	6800 1/min	5	275063
140 x 25 x 21	100	50 m/s	6800 1/min	5	275064

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Wymiary w mm (średn. x szer. x otwór)	Granulacja	Vmax m/s	Dopuszczalna liczba obrotów	Opakowanie sztuk	Nr artykułu
140 x 25 x 21	120	50 m/s	6800 1/min	5	275125
140 x 50 x 21	40	50 m/s	6800 1/min	3	12060
140 x 50 x 21	60	50 m/s	6800 1/min	3	12062
140 x 50 x 21	80	50 m/s	6800 1/min	3	12063
140 x 50 x 21	120	50 m/s	6800 1/min	3	12065
150 x 25 x 43,1	40	50 m/s	6300 1/min	5	357036
150 x 25 x 43,1	60	50 m/s	6300 1/min	5	275198
150 x 25 x 43,1	80	50 m/s	6300 1/min	5	275199
150 x 50 x 43,1	40	50 m/s	6300 1/min	3	275197
150 x 50 x 43,1	60	50 m/s	6300 1/min	3	270876
150 x 50 x 43,1	80	50 m/s	6300 1/min	3	275200
150 x 50 x 43,1	100	50 m/s	6300 1/min	1	275202
150 x 50 x 43,1	120	50 m/s	6300 1/min	3	275204
150 x 50 x 43,1	150	50 m/s	6300 1/min	3	275206
150 x 50 x 43,1	180	50 m/s	6300 1/min	1	275208
150 x 50 x 43,1	240	50 m/s	6300 1/min	3	275212
150 x 50 x 43,1	320	50 m/s	6300 1/min	3	275215
165 x 25 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	5	357038
165 x 25 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	5	275136
165 x 25 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	5	275137
165 x 25 x 43,1	100	50 m/s	5800 1/min	5	275138
165 x 25 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	5	275139
165 x 25 x 43,1	150	50 m/s	5800 1/min	1	275140
165 x 25 x 43,1	180	50 m/s	5800 1/min	5	275141
165 x 25 x 43,1	220	50 m/s	5800 1/min	5	275142
165 x 25 x 43,1	240	50 m/s	5800 1/min	5	275143
165 x 25 x 43,1	320	50 m/s	5800 1/min	5	275145
165 x 30 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	5	12090
165 x 30 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	5	12092
165 x 30 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	5	12093
165 x 30 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	5	12095
165 x 30 x 43,1	180	50 m/s	5800 1/min	5	12097
165 x 50 x 43,1	40	50 m/s	5800 1/min	3	275146
165 x 50 x 43,1	50	50 m/s	5800 1/min	3	12106
165 x 50 x 43,1	60	50 m/s	5800 1/min	3	275147
165 x 50 x 43,1	80	50 m/s	5800 1/min	3	275148

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Wymiary w mm (średn. x szer. x otwór)	Granulacja	Vmax m/s	Dopuszczalna liczba obrotów	Opakowanie sztuk	Nr artykułu
165 x 50 x 43,1	100	50 m/s	5800 1/min	3	275149
165 x 50 x 43,1	120	50 m/s	5800 1/min	3	275150
165 x 50 x 43,1	150	50 m/s	5800 1/min	3	275151
165 x 50 x 43,1	180	50 m/s	5800 1/min	3	275152
165 x 50 x 43,1	220	50 m/s	5800 1/min	3	275153
165 x 50 x 43,1	240	50 m/s	5800 1/min	3	275154
165 x 50 x 43,1	320	50 m/s	5800 1/min	3	275156
200 x 25 x 68,2	120	50 m/s	4800 1/min	5	12140
200 x 50 x 68,2	40	50 m/s	4800 1/min	3	275161
200 x 50 x 68,2	60	50 m/s	4800 1/min	3	275162
200 x 50 x 68,2	80	50 m/s	4800 1/min	3	275163
200 x 50 x 68,2	120	50 m/s	4800 1/min	3	275165
200 x 50 x 68,2	320	50 m/s	4800 1/min	1	275170
250 x 25 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	2	12197
250 x 25 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	2	12198
250 x 25 x 68,2	120	50 m/s	3800 1/min	2	12200
250 x 30 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	2	12212
250 x 30 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	2	12213
250 x 30 x 68,2	240	50 m/s	3800 1/min	2	12219
250 x 50 x 68,2	40	50 m/s	3800 1/min	1	275171
250 x 50 x 68,2	60	50 m/s	3800 1/min	1	12227
250 x 50 x 68,2	80	50 m/s	3800 1/min	1	275173
250 x 50 x 68,2	100	50 m/s	3800 1/min	1	275174
250 x 50 x 68,2	120	50 m/s	3800 1/min	1	275175
250 x 50 x 68,2	150	50 m/s	3800 1/min	1	275176
250 x 50 x 68,2	180	50 m/s	3800 1/min	1	275177
250 x 50 x 68,2	220	50 m/s	3800 1/min	1	12233
250 x 50 x 68,2	240	50 m/s	3800 1/min	1	275179
250 x 50 x 68,2	280	50 m/s	3800 1/min	1	275180
250 x 50 x 68,2	320	50 m/s	3800 1/min	1	275181
300 x 50 x 97,8	40	50 m/s	3200 1/min	1	275191
300 x 50 x 97,8	60	50 m/s	3200 1/min	1	275182
300 x 50 x 97,8	80	50 m/s	3200 1/min	1	275183
300 x 50 x 97,8	120	50 m/s	3200 1/min	1	275185
300 x 50 x 97,8	150	50 m/s	3200 1/min	1	275186
300 x 50 x 97,8	180	50 m/s	3200 1/min	1	275187

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

Wymiary w mm (średn. x szer. x otwór)	Granulacja	Vmax m/s	Dopuszczalna liczba obrotów	Opakowanie sztuk	Nr artykułu
300 x 50 x 97,8	240	50 m/s	3200 1/min	1	275188
300 x 50 x 97,8	320	50 m/s	3200 1/min	1	275190

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de