

Szczotka tarczowa, drut splatany

BR 600 Z



Zalety produktu

Szczotka tarczowa do wstępnej i końcowej obróbki spawów - Do agresywnego usuwania zgorzeliny, rdzy, żużla - Do ciężkich prac czyszczących i usuwania gratu

Materiały

stal szlachetna	●
stal	●

Obszary zastosowań

- Budowa urządzeń
- Budowa aparatury i zbiorników
- Obróbka stali nierdzewnej
- Produkcja balustrad
- Produkcja metalowa
- Konstrukcje stalowe
- Ślusarstwo

Wymiary w mm (średn. x szer. x otwór)	Materiał- roboczy	Grubość drutu w mm	Długość materiału roboczego w mm	Liczba warkoczy	Dopuszczalna liczba obrotów	Opakowanie sztuk	Nr artykułu
115 x 14 x 22,23	stal	0,50	22	20	12500 1/min	1	358311
115 x 14 x 22,23	stal szlachetna	0,50	22	20	12500 1/min	1	358342
125 x 14 x 22,23	stal	0,50	22	24	12500 1/min	1	358312
125 x 14 x 22,23	stal szlachetna	0,50	22	24	12500 1/min	1	358343
178 x 14 x 22,23	stal	0,50	42	30	9000 1/min	1	358313

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

