

Szczotka garnkowa z gwintem, drut splatany

BT 600 Z



Zalety produktu

Do agresywnego szczotkowania dużych, płaskich powierzchni - Do przygotowania powierzchni metalowych przed malowaniem - Stabilny, splatany drut ułatwia czyszczenie i usuwanie żużla, rdzy, zgorzeli i pozostałości betonu

Materiały

stal	●
stal szlachetna	●

Obszary zastosowań

- ▶ Budowa urządzeń
- ▶ Budowa aparatury i zbiorników
- ▶ Obróbka stali nierdzewnej
- ▶ Produkcja balustrad
- ▶ Produkcja metalowa
- ▶ Konstrukcje stalowe
- ▶ Ślusarstwo

Średnica w mm	Przejęcie	Materiał-roboczy	Grubość drutu w mm	Długość materiału roboczego w mm	Liczba warkoczy	Dopuszczalna liczba obrotów	Opakowanie sztuk	Nr artykułu
65	Gwint M 14	stal	0,35	22	18	12500 1/min	1	358334
65	Gwint M 14	stal	0,50	22	18	12500 1/min	1	358335
65	Gwint M 14	stal szlachetna	0,50	22	18	12500 1/min	1	358340
80	Gwint M 14	stal	0,50	22	20	8500 1/min	1	358337
100	Gwint M 14	stal	0,50	27	22	8500 1/min	1	358338

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de

