Tarcza do cięcia

A 36 R SUPRA





Właściwości

Spoiwo	Żywica syntetyczna wzmocniona włóknem
Rodzaj ziarna	elektrokorund
Twardość	■■■■□□□
Agresywność	■■■■■■□
Żywotność	■■■■■■□

Zalety produktu

Bardzo dobra wydajność cięcia – Zoptymalizowana agresywność i żywotność

Materiały

stal szlachetna	●

Obszary zastosowań

- Budowa urządzeń
- Budowa aparatury i zbiorników
- Produkcja metalowa
- Ślusarstwo
- Obróbka stali nierdzewnej
- Produkcja balustrad

Wymiary w mm (średn. x szer. x otwór)	Forma	Vmax m/s	Dopuszczalna liczba obrotów	Opakowanie sztuk	Nr artykułu
115 x 2 x 22,23	▬▬	80 m/s	13300 1/min	25	123208
125 x 2 x 22,23	▬▬	80 m/s	12200 1/min	25	126849
150 x 2 x 22,23	▬▬	80 m/s	10200 1/min	25	251752
180 x 2,5 x 22,23	▬▬	80 m/s	8500 1/min	25	123209
230 x 2,5 x 22,23	▬▬	80 m/s	6600 1/min	25	123833

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de