Tarcza do cięcia

A 646 R *SUPRA*



Fe·S·Cl <0,1%



Właściwości

Spoiwo	Żywica syntetyczna wzmocniona włóknem
Rodzaj ziarna	elektrokorund
Twardość	■■■■■■□
Agresywność	■■■■■■□
Żywotność	■■■■■■□

Zalety produktu

Nie zawiera żelaza, siarki i chloru - Uniwersalne zastosowanie dla stali czarnej i szlachetnej - Tarcza do cięcia wykonana ze specjalnie spiekanego, samoostrzącego się elektrokorundu - Wyjątkowa agresywność przy cięciu pełnych przekrojów stalowych

Materiały

stal	●
stal szlachetna	◑

Obszary zastosowań

- Budowa urządzeń
- Budowa aparatury i zbiorników
- Produkcja metalowa
- Ślusarstwo
- Obróbka stali nierdzewnej
- Produkcja balustrad

Wymiary w mm (średn. x szer. x otwór)	Forma	Vmax m/s	Dopuszczalna liczba obrotów	Opakowanie sztuk	Nr artykułu
115 x 1,6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	340947
125 x 1,6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	340946
150 x 1,6 x 22,23		80 m/s	10200 1/min	25	340945
180 x 1,6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	25	340944
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	340943
230 x 1,9 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	25	340942

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de