

Tarcza do cięcia A 980 TZ SPECIAL



Właściwości

Spoivo	Żywica syntetyczna wzmocniona włóknem
Rodzaj ziarna	elektrokorund
Twardość	■■■■■■■□
Agresywność	■■■■■■■□
Żywotność	■■■■■■■□

Zalety produktu

Nie zawiera żelaza, siarki i chloru - Bardzo krótkie czasy cięcia -
Niezwykle precyzyjne i czyste cięcie - Niewielkie obciążenie termiczne
ciętych elementów - Ograniczone zjawisko tworzenia się gratu
- Pakowane po 25 sztuk w pudełko Kronenflex® dla zachowania
wysokiej wydajności i ochrony przed wilgocią

Materiały

stal szlachetna	●
stal	●
metale nieżelazne	●

Obszary zastosowań

- ▶ Budowa urządzeń
- ▶ Budowa aparatury i zbiorników
- ▶ Produkcja metalowa
- ▶ Ślusarstwo
- ▶ Obróbka stali nierdzewnej
- ▶ Produkcja balustrad

Wymiary w mm (średn. x szer. x otwór)	Forma	Vmax m/s	Dopuszczalna liczba obrotów	Opakowanie sztuk	Nr artykułu
115 x 0,8 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	25	322182
125 x 0,8 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	25	322183

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG

Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany

Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186

sales@klingspor.de - www.klingspor.de

