Tarcza do cięcia

Z 960 TX *SPECIAL*

Właściwości

Spoiwo	Żywica syntetyczna wzmocniona włóknem
Rodzaj ziarna	elektrokorund cyrkonowy
Twardość	■■■■■■
Agresywność	■■■■■■
Żywotność	■■■■■■

Materiały

stal szlachetna	●
stal stopowa	●
stal węglowa	●
tytan	●

Zalety produktu

Nie zawiera żelaza, siarki i chloru - Idealna do twardych i ciągliwych materiałów jak tytan i stale wysokostopowe - Krótkie czasy cięcia i długa żywotność dzięki zastosowaniu samoostrzącego się elektrokorundu cyrkonowego - Niewielkie obciążenie termiczne - Niewielki zadzior po cięciu - Pakowane po 25 sztuk w pudełko Kronenflex® dla zachowania wysokiej wydajności i ochrony przed wilgocią

Obszary zastosowań

- Obróbka stali nierdzewnej
- Produkcja balustrad

Wymiary w mm (średn. x szer. x otwór)	Forma	Vmax m/s	Dopuszczalna liczba obrotów	Opakowanie sztuk	Nr artykułu
115 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	13300 1/min	25	322184
125 x 1 x 22,23	▬	80 m/s	12200 1/min	25	322185

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de