Tarcza do szlifowania

A 624 T *SUPRA*





Właściwości

Spoiwo	Żywica syntetyczna wzmocniona włóknem
Rodzaj ziarna	elektrokorund
Twardość	■■■■■■□
Agresywność	■■■■□□□
Żywotność	■■■■■■□

Zalety produktu

Specjalna receptura do obróbki najróżniejszych materiałów - Optymalny stosunek pomiędzy wydajnością a zużyciem

Materiały

stal	●
stal szlachetna	●
żeliwo	●

Obszary zastosowań

- Odlewnie
- Budowa urządzeń
- Budowa aparatury i zbiorników
- Produkcja metalowa
- Ślusarstwo

Wymiary w mm (średn. x szer. x otwór)	Forma	Vmax m/s	Dopuszczalna liczba obrotów	Opakowanie sztuk	Nr artykułu
115 x 6 x 22,23		80 m/s	13300 1/min	10	325215
125 x 6 x 22,23		80 m/s	12200 1/min	10	325216
180 x 6 x 22,23		80 m/s	8500 1/min	10	325217
230 x 6 x 22,23		80 m/s	6600 1/min	10	325218

Klingspor Schleifsysteme GmbH und Co. KG
Hüttenstraße 36 - 35708 Haiger - Germany
Fon + 49 (0) 2773 922-0 Fax + 49 (0) 2773 922-186
sales@klingspor.de - www.klingspor.de